

Gearbox OILS

GEAR 300 75W90

低温時の流動性と高温時の強靭な油膜を両立し、フリクションロスを最低限に抑えるギアオイルの最高峰。100%化学合成オイル/エステルベース。



MOTYL GEAR 75W80/75W90/80W140

耐熱性・極圧性に優れた化学合成ギアオイル。低フリクションのギアボックス用から高出力リアディファレンシャル用まで、3種類の中から、用途に応じたベストマッチの粘度選択が可能。

GEAR BOX 80W90

超微粒の二硫化モリブデン配合で、耐荷重性の高さを確保。ギア磨りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮。

90PA

ディファレンシャル及びリミテッドスリップデフ用オイル。SAE粘度90番。ディファレンシャルケース内をベストコンディションに保ちます。



DEXRON III

GMデクスロン/FORDメルコン規格に適合。より低粘度化され、電子制御オートマチックに対応。高温下でも優れた油膜強度を保ちます。

DEXRON II D

GMデクスロン/FORDメルコン規格に適合。コールドスタートから高温時まで優れた油膜強度を保ち、耐摩耗性、耐腐食性、耐油性に優れた性能を発揮します。

GEAR FF-LSD COMPETITION/SPORT 75W90

コンプレックス・エステルをベースにした100%化学合成オイル。性能の異なるミッションとLSDに対応します。厚膜特性を調整することにより、ドライバーの好みの特性を作ることができる高性能ギアオイル。

MOTUL ATF-1A

高レベルの「アンチシャッター」性能によりスムーズな発進、加速を実現します。電子制御AT車にも対応。その性能を最大限まで引き出します。

HD GEAR 80W90

高荷重のミッション、ハイボイドギア用に開発されたミネラルベースのギアオイル。さまざまな用途に、幅広く使用可能です。



Brake FLUID

DOT4 BRAKE FLUID

DOT4規格に適合したロングライフフルード。ドライ沸点245℃、ウェット沸点158℃と、ドライ/ウェットにかかわらず高いブレーキ性能を発揮します。グリコールベース。



DOT5.1 BRAKE FLUID

ブレーキフルードの最高規格DOT5.1に適合したロングライフフルード。低温時の流動性に優れ、ABSシステムにも最適。

RACING BRAKE FLUID 600 FACTORY LINE

ポリグリコールベースのレース専用ブレーキフルード。312℃のドライ沸点は、サーキットにおいて熱を強くアンチベーパーロック性能を誇ります。

EZ LUBE

優れた防錆潤滑作用でキシミをなくし金属を保護します。浸透性と防湿性に優れ、湿気を嫌うパーツの保護に最適。



SHINE & GO

シリコンベースの保護ツヤ出し剤。ベタつくことなく、自然なツヤを磨らせます。使用前に缶をよく振り30cmほど離してスプレーしてください。

TYRE REPAIR

チューブレス、チューブタイプを問わず瞬間タイヤパンク修理用。成分はラテックスの為、タイヤ・チューブを傷めません。使用後数百キロの走行が可能です。

CARBU CLEAN

ニードルジェット、フロート等のキャブレター内部パーツに堆積したスラッジ、ワニス、ガム状物質等を強力に除去し、キャブレターの動きを円滑にし、空燃比を正常値に保ち、有害排気ガスの発生を抑制します。



TECH GREASE 300

卓抜した耐荷重性能を誇り、耐摩耗性、酸化安定性、防錆性に優れた長寿命タイプ。-30℃の最低点と260℃以上の高点(固体から液状になる点)を保持し、広域な温度範囲での使用に対応します。

ENGINE CLEAN

特殊清浄分散剤により、エンジン内、ピストンリング等に付着したカーボンやスラッジ類の汚れを強力に洗浄し、エンジン内部をきれいになります。また、油性剤の働きにより、洗浄中にエンジン内を傷めません。フュエル・システム・クリーンとの併用をお勧めします。



FUEL SYSTEM CLEAN

特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸気バルブ等の燃料系統に堆積したワニスやカーボンの汚れを強力に洗浄し、安定した燃料供給を復元させます。同時に、ガソリタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。エンジン・クリーンとの併用をお勧めします。

Maintenance PRODUCTS